

Benferclean Powder

أسيد خاص لتنظيف الروبة عن البلاط السيراميك أو القرميد

غالون 1 كغ بودرة



طريقة الاستعمال

- يجب رش البلاط المراد تنظيفه بالماء .
- يجب رش Benferclean Powder فوق البلاط المرشوش بالماء والمراد تنظيفه وتركه مدة 5-10 دقائق ليتفاعل مع المواد المراد إزالتها عن البلاط لا يجب ترك المواد أكثر من 10 دقائق على البلاط.
- يجب حفر البلاط المرشوش عليه Benferclean Powder بواسطة فرشاة بلاستيك أو مكنسة بلاستيك للمساعدة في عملية التنظيف.
- يجب بعد ذلك وضع كمية كبيرة من الماء لتنظيف البلاط من Benferclean Powder دون أن تصل المياه الممتزجة بالأسيد إلى الرخام أو الحجر الطبيعي إذا كان قريباً من السيراميك المجري تنظيفه.
- بعد ذلك يجب جمع المياه الوسخة ورميها بعيداً.
- كل كغ من Benferclean Powder يكفي لمساحة 5-20 متر مربع.
- يجب عدم تعريض البلاط ل Benferclean Powder إلا بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ ترويبه.
- يجب القيام بتجربة أولاً على مساحة صغيرة جداً قبل تنظيف السيراميك أو القرميد للتأكد من أن Benferclean Powder لا يؤذي البلاط.
- يجب عدم إستعمال Benferclean Powder لتنظيف الحجر الطبيعي أو الرخام أو الغرانيت لأنه يؤديهم.

توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.