

Benferjolly

لاصق بلاط على الحديد والخشب ولاصق للبلاط الحساس على الماء
غالون مع قنينة 5 كلغ لون أبيض

طريقة الاستعمال

- البلاط والأرض أو الحائط يجب أن يكونوا نظيفين وناشفين كلياً.
- يخلط المركبين سوياً بواسطة مقدح (سرعة خفيفة)، حيث يخلط كامل العبوة.
- المواد المخلوطة يجب أن تستعمل خلال 15-30 دقيقة من خلطها، بحسب حرارة الجو.
- يمد Benferjolly على الأرض أو الحائط بواسطة مالج مسنن، ثم يوضع البلاط على الأرض أو الحائط ويدق جيداً.
- في حال التبليط في الخارج أو على الأرض، يجب وضع اللاصق على البلاط وعلى الأرض أو الحائط.
- المواد الممدودة على الأرض أو الحائط تبقى صالحة لوضع البلاط عليها لمدة 10-15 دقيقة من تاريخ وضع Benferjolly .
- يمكن تغيير وضعية البلاط خلال مدة 10-15 دقيقة من وضعه على Benferjolly.
- يمكن ترويب أو تكحيل البلاط بعد يوم من تبليطه.
- يجب عدم تعريض البلاط لمياه غزيرة إلا بعد 7 أيام من تبليطه.
- يمد كل 5 كلغ Benferjolly من متر مربع إلى متر مربع ونصف.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد باستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.