

Cemex Tile Top Flex R

لاصق للبلاط على بلاط وعلى الطرش في الداخل وللبلاط السيراميك الكبير طول

360 سنتم

كيس 20 كلغ لون أبيض

طريقة الاستعمال

- البلاط والحائط أو الأرض يجب أن يكونوا ناشفين وخاليين من الغبار والأوساخ.
- يخلط كل كيس مع 5.5-6 ليتر ماء، بواسطة المقدح (سرعة خفيفة) ثم يترك ليرتاح قليلاً، ثم يخلط من جديد ويبدأ الاستعمال.
- يجب استعمال المواد المخلوطة خلال مدة نصف ساعة من خلطها.
- يمد على الأرض أو الحائط بواسطة مالج مجرح، كما يمد على البلاط بواسطة مالج ناعم، بسماكة قصوى 10 ملم، لملاً التصلب في البلاط، في حال التبلب في الخارج أو على الأرض.
- المواد الممدودة على الحائط أو الأرض تبقى صالحة لمدة 10-15 دقيقة من مدها.
- في حال كان الجو حاراً، يجب العمل في الظل ورش الأرض أو الحائط بالماء قليلاً قبل التبلب.
- يمكن تغيير وضعية البلاط بعد وضعه على اللاصق خلال مدة 15 دقيقة من تبلبته.
- يمكن التبلب بسماكة 10 ملم لكل وجه كحد أقصى.
- بعد التبلب، يجب حماية البلاط من الشمس والهواء بواسطة قماش أو خيش مبلول بالماء، لمدة 3-4 أيام من تاريخ تبلبته.
- يجب عدم تعريض البلاط لمياه غزيرة قبل 3 أيام على الأقل من تاريخ تبلبته.
- يمكن ترويب أو تكحيل البلاط بعد 24 ساعة من تبلبته.
- كل كيس يمد بين 2.5 و 8 متر مربع حسب حجم البلاط والسماكة المستعملة (بين 2 و 5 ملم).
- يمكن استعماله في حال التبلب في الجبال بطقس بارد فوق 5 درجات،.
- يمكن استعماله في حال تبلب بلاط رخام أبيض أو رخام أو بلاط مصنع متوسط الحساسية على الماء.
- في حال تبلب بلاط حجر طبيعي أو رخام أو بلاط مصنع شديد الحساسية على الماء، يجب استعمال لاصق خاص خالي من الماء Benferjolly.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.