

## PU Primer Renew 2K

أساس للبوليريتان على الباطون والحديد ومواد ال بي يو القديمة وآثار الزيت البسيطة جدًا  
غالونان 4 كلغ

### طريقة الاستعمال

- هي مادتان تخلطان سوية يخلط كل غالون كبير مع قنينة ويجب استعمالها خلال مدة 10-20 دقيقة من خلطها بحسب الطّقس والحرارة، ويمكن ترخيته بنصف ليتر Xylol.
- يدهن PU Primer Renew 2K بواسطة رولو أو فرشاة على السطح أو الحائط بمعدّل 20-30 متر مربع لكل وحدة.
- بعد أن ينشف PU Primer Renew 2K تماماً، من 4-5 ساعات على الأقل وعلى الأكثر خلال 12 ساعة يمكن دهان مواد البوليريتان فوقه.



### توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.