

Polyfiber

ألياف لتخفيف الشقوق في الباطون والورقة تضاف الى الورقة او الباطون
كيس 600 غ

طريقة الاستعمال

• مع الورقة:

يخلط كل كيس 600 غ Polyfiber مع الإسمنت والرمل ويخلط جيداً ثم يزداد الماء .
يخلط كل كيس 600 غ Polyfiber مع 6-7 أكياس إسمنت.



• مع الباطون:

يخلط كل كيس أو كيس ونصف 600 غ Polyfiber مع متر مكعب باطون.
في المجبل، يزداد Polyfiber على الباطون قبل أو بعد زيادة الماء .
في الشاحنة الجباله، يزداد Polyfiber على الباطون ويخلط بمعدل دقيقة لكل متر مكعب
من الباطون.

توجيهات السلامة

هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب .
يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال .
ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد .
لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.