

Stormseal

مواد منع نش شفاقة للواجهات الحجر والباطون البروت غالون 5 ليتر و 25 ليتر شفاف

طريقة الاستعمال

- الحائط يجب أن يكون ناشفاً، نظيفاً و خالياً من الغبار.
- يجب تصليح الكحلة بين الحجر أولاً في حال كان الحائط ملبساً بالحجر أو البلاط.
- يدهن وجه Stormseal وقبل أن ينشف 10 - 15 دقيقة يدهن الوجه اللاحق.
- يجب حماية الحديد أو الألومنيوم أو الزجاج من Stormseal لأنه يترك علامات عليهم في حال رش عليهم.
- لا يجب أن يدهن Stormseal بكثرة ويزررب على الحائط.
- لا يجب أن يدهن Stormseal على الحائط في حال كان من المتوقع أن تمطر خلال اليوم التالي.
- للأحجار التي لا تمتص الماء، كالرخام والجرانيت، يجب استعمال مواد أخرى مثل Supersilicon.
- لا يمكن دهان Stormseal على الأرض فهو مخصص للواجهات فقط.
- كل غالون 25 ليتر يمد بين 80 و 100 متر مربع على وجهين.
- كل غالون 5 ليتر يمد بين 15 و 20 متر مربع على وجهين.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد باستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.