

Siloxane water repellent

مواد منع نش بدون لون للواجهات الحجر والباطون والبروت
غالون 5 و 25 لتر بدون لون

طريقة الاستعمال

- الحائط يجب أن يكون ناشفاً، نظيفاً وخالياً من الغبار.
- يجب تصليح الكحلة بين الحجر أولاً في حال كان الحائط ملتصقاً بالحجر أو البلاط.
- يدهن Siloxane water repellent على الحائط بعد تنظيفه جيداً، بواسطة فرشاة أو رولو، أو يرش رشاً، بدون زيادة أي مواد عليه.
- يرش Siloxane water repellent أو يدهن وجهه وبعد أن ينشف، يدهن الوجه التالي.
- يجب حماية الحديد أو الألومنيوم أو الزجاج من Siloxane water repellent لأنه يترك علامات عليهم في حال رش عليهم.
- لا يجب أن يدهن Siloxane water repellent بكثرة ويزررب على الحائط.
- لا يجب أن يدهن Siloxane water repellent على الحائط في حال كان من المتوقع أن تمطر خلال اليوم التالي.
- لا يمكن دهان Siloxane water repellent على الأرض فهو مخصص للواجهات فقط.
- كل غالون 25 لتر يمد بين 80 و 100 متر مربع على وجهين.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.